

ENERGYHUB S16 NEW

- 

QUẢN LÝ TRÊN
MOBILE APP
- 

ĐẠT CÁC CHỨNG
CHỈ QUỐC TẾ
- 

HỘ GIA ĐÌNH, NHÀ HÀNG,
KHÁCH SẠN QUY MÔ NHỎ
- 

BẢO HÀNH 5 NĂM
- 

TƯƠNG THÍCH BIẾN TẦN,
DỄ DÀNG GHEP NỐI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT ENERGYHUB S16 NEW

Loại cell pin	LFP 3.2V 314Ah
Cấu hình hệ thống	1P16S
Dung lượng định mức	314Ah
Năng lượng danh định	16.076kWh
Điện áp danh định	51.2V
Dải điện áp hoạt động	43.2–57.6V
Dòng sạc/xả tối đa	200A
Dòng sạc/xả khuyến nghị	157A
Chu kỳ sạc xả	≥10.000 chu kỳ @25°C ở điều kiện sạc xả tiêu chuẩn
Độ xả sâu	95%
Kích thước (W×D×H)	500×250×900 mm
Khối lượng	128 kg ± 5 kg
Nhiệt độ lưu kho	0°C–30°C
Nhiệt độ sạc	0°C–55°C
Nhiệt độ xả	-20°C–55°C
Độ ẩm	0–95% RH (không ngưng tụ)
Tỉ lệ tự xả	≤2% mỗi tháng
Cấp bảo vệ IP	IP21
Hiển thị	LED
Cổng giao tiếp	CAN, RS485, RS232
Chức năng mở rộng	Cho phép kết nối song song tối đa 15 bộ
Độ cao vận hành tối đa	≤4.000 m
Kiểu lắp đặt	Lắp đặt trên sàn hoặc treo tường
Phương pháp làm mát	Làm mát tự nhiên
Hệ thống phòng cháy chữa cháy	Tự động ngắt khi quá nhiệt và kích hoạt hệ thống chữa cháy Aerosol
Các biến tần tương thích	PYL/Pylon protocol supported (Deye,Solis, Sungrow...)
Thời hạn bảo hành	5 năm
Kết nối không dây	Bluetooth
Hiệu suất chu trình sạc - xả	≥95%
Tiêu chuẩn	UN38.3/MSDS, IEC 62619 (tùy chọn)

ENERGYHUB S16 PRE

- 

QUẢN LÝ TRÊN
MOBILE APP
- 

ĐẠT CÁC CHỨNG
CHỈ QUỐC TẾ
- 

HỘ GIA ĐÌNH, NHÀ HÀNG,
KHÁCH SẠN QUY MÔ NHỎ
- 

BẢO HÀNH 10 NĂM
- 

TƯƠNG THÍCH BIẾN TẦN,
DỄ DÀNG GHEP NỐI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT ENERGYHUB S16 PRE

Loại cell pin	LFP 3.2V 314Ah
Cấu hình hệ thống	1P16S
Dung lượng định mức	314Ah
Năng lượng danh định	16.076kWh
Điện áp danh định	51.2V
Dải điện áp hoạt động	43.2–57.6V
Dòng sạc/xả tối đa	200A
Dòng sạc/xả khuyến nghị	157A
Chu kỳ sạc xả	≥10.000 chu kỳ @25°C ở điều kiện sạc xả tiêu chuẩn
Độ xả sâu	95%
Kích thước (W×D×H)	500×250×900 mm
Khối lượng	128 kg ± 5 kg
Nhiệt độ lưu kho	0°C–30°C
Nhiệt độ sạc	0°C–55°C
Nhiệt độ xả	-20°C–55°C
Độ ẩm	0–95% RH (không ngưng tụ)
Tỉ lệ tự xả	≤2% mỗi tháng
Cấp bảo vệ IP	IP65
Hiển thị	LED
Cổng giao tiếp	CAN, RS485, RS232
Chức năng mở rộng	Cho phép kết nối song song tối đa 15 bộ
Độ cao vận hành tối đa	≤4.000 m
Kiểu lắp đặt	Lắp đặt trên sàn hoặc treo tường
Phương pháp làm mát	Làm mát tự nhiên
Hệ thống phòng cháy chữa cháy	Tự động ngắt khi quá nhiệt và kích hoạt hệ thống chữa cháy Aerosol
Các biến tần tương thích	PYL/Pylon protocol supported (Deye,Solis, Sungrow...)
Thời hạn bảo hành	10 năm
Kết nối không dây	Bluetooth
Hiệu suất chu trình sạc - xả	≥95%
Tiêu chuẩn	IEC 62619, UN38.3/MSDS